


Embases tekno clean

Ø 80 à 200


Embase inox

Tige inox


Pied composable



| CODE | DIMENSIONS | | |
|------------|------------|----|-------------|
| | D | H3 | Radius |
| MA-P80M20 | 80 | 10 | 10 pour M20 |
| MA-P100M24 | 100 | 10 | 12 pour M24 |
| MA-P100M30 | 100 | 10 | 15 pour M30 |
| MA-P120M30 | 120 | 10 | 15 pour M30 |
| MA-P120M40 | 120 | 10 | 20 pour M40 |
| MA-P150M30 | 150 | 15 | 15 pour M30 |
| MA-P150M40 | 150 | 15 | 20 pour M40 |
| MA-P200M40 | 200 | 15 | 20 pour M40 |



| CODE | DIMENSIONS | | | | |
|-----------|------------|----|----|-----|----|
| | A | A1 | G | M | H2 |
| MA-B40M20 | 40 | 32 | 5 | M20 | 35 |
| MA-B40M24 | 40 | 32 | 5 | M24 | 35 |
| MA-B50M24 | 50 | 45 | 10 | M24 | 30 |
| MA-B50M30 | 50 | 45 | 10 | M30 | 30 |
| MA-B60M20 | 60 | 54 | 10 | M20 | 25 |
| MA-B60M24 | 60 | 54 | 10 | M24 | 30 |
| MA-B60M30 | 60 | 54 | 10 | M30 | 30 |
| MA-B60M40 | 60 | 54 | 10 | M40 | 50 |
| MA-B80M24 | 80 | 75 | 10 | M24 | 25 |
| MA-B80M30 | 80 | 75 | 10 | M30 | 30 |
| MA-B80M40 | 80 | 75 | 10 | M40 | 40 |



| CODE | DIMENSIONS | | | | |
|--------------|------------|-----|-----|----------------|-----------------|
| | M | H | H1 | Clé de réglage | Trou de réglage |
| MA-SM20-100 | M20 | 70 | 100 | 17 | |
| MA-SM24-100 | M24 | 70 | 100 | 20 | |
| MA-SM30-100 | M30 | 70 | 100 | 26 | |
| MA-SM30-140 | M30 | 100 | 140 | 26 | |
| MA-SM40-140 | M40 | 100 | 140 | 36 | |
| MA-SM20-100F | M20 | 70 | 100 | | 10,5 |
| MA-SM24-100F | M24 | 70 | 100 | | 10,5 |
| MA-SM30-100F | M30 | 70 | 100 | | 12,5 |
| MA-SM30-140F | M30 | 100 | 140 | | 12,5 |
| MA-SM40-140F | M40 | 100 | 140 | | 12,5 |

matière

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige et écrou en inox AISI 304 (316 sur demande).

note

Possibilité de créer votre pied à partir de composants standards.
Possibilité Inox AISI 316 dès 50 pièces.
Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées, d'embases et d'écrous.



Martin
Levelling Components